Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

_____ _____
подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.519147
«___»_____ 20___ г.
на 6 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «САНМЕДЭКСПЕРТ»
наименование испытательной лаборатории (центра)
117485, Москва, Большой Демидовский пер., д.17/1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12.1.014 ГОСТ 12.1.005	**Воздух рабочей зоны.** Производственная среда	-	-	**Массовая концентрация в воздухе рабочей зоны:** Аммиак Фенол Эпихлоргидрин Сероуглерод Ацетальдегид Акрилонитрил Тетрахлорэтилен Толуилендиизоцианат Диэтиламин	 (2,0 – 100,0) мг/м^3 (0,3 – 3,0) мг/м^3 (0,5 – 500,0) мг/м^3 (1,0 – 500,0) мг/м^3 (1,0 – 50,0) мг/м^3 (0,1 – 18,0) мг/м^3 (2,0 – 100,0) мг/м^3 (0,02 – 0,2) ppm (0– 350,0) мг/м^3
2.	Руководство по эксплуатации на измерите пара-	Производственная среда, рабочие места, жи-	-	-	Температура воздуха	(- 40 - + 85) ^{0}C

1	2	3	4	5	6	7
	метров микроклимата Метеоскоп-М БВЕК. 43 1110.03 ПС	лые и общественные помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Относительная влажность воздуха	(3- 97) %
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1- 20,0) м/с
3.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 2.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	Скорость движения воздуха	(0,1- 30,0) м/с
			-	-	Температура воздуха	(- 50 - + 60) ^{0}С
			-	-	Относительная влажность воздуха	(10- 95) %
			-	-	Индекс ТНС	(0-+85) ^{0}С
			-	-	Интенсивность теплового излучения	(1,0 - 2000) Вт/м^2
4.	ГОСТ 27296	Жилые и общественные помещения. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Изоляция воздушного шума, приведенный уровень ударного шума. Уровень звука	(0-140) дБ
5.	ГОСТ 31191.1	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровни вибрации в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (1,0-63,0) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
6.	ГОСТ 31191.2	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ (84-184)дБ

1	2	3	4	5	6	7
		помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.			Уровни вибрации в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (1,0-63,0) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
7.	МУК 4.3.3221	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровни вибрации в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (1,0-63,0) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
8.	ГОСТ Р 53964	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровни вибрации в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-80) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
					Уровень виброускорения в октавных полосах частот (1,0-63,0) Гц	(60-164) дБ (84-184)дБ
9.	ГОСТ 24940	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
					Яркость	(1 – 200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Отраженная блескость	Наличие/отсутствие
					Прямая блескость	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
10.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 10.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	Освещенность	(1 – 200000) лк
					Яркость	(1 – 200000) кд/м^2
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100)%
					Коэффициент естественной освещенности	(0,1-100) %
					Отраженная блескость	Наличие/отсутствие
					Прямая блескость	Наличие/отсутствие
11.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 6.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	Ультразвук. Уровни звукового давления в 1/3 полосах со среднегеометрическими частотами (20-100) кГц	(22-150) дБ
12.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 9.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения, санитарно-защитная и жилая зоны; селитебная территория, земельные участки. Вновь вводимые здания и сооружения.	-	-	Интенсивность источников УФ-излучения в диапазоне длин волн 200 – 400 нм	(10-200000) мВт/м^2
					Энергетическая освещенность в диапазонах УФ-А (315-400) нм	(10-60000) мВт/м^2
					УФ-В (280- 315) нм	(10-60000) мВт/м^2
					УФ-С (200- 280) нм	(10-200000) мВт/м^2
13.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 7.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	**Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:** (5 - 2000) Гц	(0,2-100) А/м
					(2 - 400) кГц	(0,01-20) А/м
					(45 - 55) Гц	(0,1-100) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот: (5 - 2000) Гц	(2-1500) В/м
					(2 - 400) кГц	(0,1-20) В/м
					(45 - 55) Гц	(2-1500) В/м

1	2	3	4	5	6	7
14.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 7.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц):	
					Напряженность электрического поля	(0,42- 100000) В/м
					напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля)	(0,05- 1800) А/м
15.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 7.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	Напряженность электростатического поля, кВ/м	(0,3- 200) кВ/м
16.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 7.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	**Напряженность электрического поля:** В диапазоне частот от 0,01 до 1200 МГц	(1- 100) В/м
					в диапазоне частот от 0,03 до 1200 МГц	(5- 500) В/м
					Напряженность магнитного поля: в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц	(0,5- 50) А/м
					в диапазоне частот 1 до 50 МГц	(0,1- 10) А/м
					Плотность потока энергии: в диапазоне частот от 300 МГц до 18 ГГц	(1- 100000) мкВт/см^2
17.	СанПиН 2.2.4.3359, п. 7.3.	Производственная среда, рабочие места, жилые и общественные помещения.	-	-	Измерение напряженности (магнитной индукции) постоянного магнитного поля	(0,01-199,9) мТл
18.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая.	-	-	Запах при 20°С Запах при 60°С	(0-5) балл
					Вкус	(0-5) балл
					Мутность	(1-15) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
19.	"ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97.	Вода питьевая.	-	-	pH	(1-14) ед. pH
20.	ГОСТ 31868	Вода питьевая.	-	-	Цветность	(1-50) градусов цветности,
21.	ГОСТ 31954	Вода питьевая.	-	-	Жесткость	(0,1-14) °Ж
22.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая.	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-10,0) мгО/дм^3
23.	ГОСТ 33045-2014	Вода питьевая.	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-3,0) мг/дм^3
					Нитриты	(0,003-0,3) мг/дм^3
					Нитраты	(0,1-2,0) мг/дм^3
24.	ГОСТ 4011	Вода питьевая.	-	-	Массовая концентрация общего железа	(0,10 - 2,00) мг/дм^3
25.	ГОСТ 4245	Вода питьевая.	-	-	Хлор-ионы	От10,00 мг/л
26.	ГОСТ 18190	Вода питьевая.	-	-	Остаточный активный хлор	От 0,1 мг/л
27.	ГОСТ 18164	Вода питьевая.	-	-	Сухой остаток	От 100,00 мг/л
28.	ГОСТ 31940	Вода питьевая.	-	-	Сульфаты	(10-2500) мг/дм^3
29.	ГОСТ 31861	Вода питьевая.	-	-	Отбор проб	-

Генеральный директор
ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.В. Чернакова
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Прошито, пронумеровано
6 (Шесть) листов

Управление

Экспертная группа:

_____ О.В. Кузнецов

_____ С.В. Ложкина

_____ С.Т. Папаев